



INTONACHINO DI NIGRA GIALLA MGN

LINEA CLASSIC | FINITURE COLORATE

VOCE DI CAPITOLATO

VOCE DI CAPITOLATO INTONACHINO DI NIGRA GIALLA MGN

Esecuzione di rivestimento ecologico con prodotto minerale, altamente traspirante, adatto al recupero degli edifici storici e all'edilizia di pregio, certificato secondo la norma UNI EN 998-1, composto da una miscela preconfezionata di calce aerea, calce idraulica naturale, polveri di marmo, terre naturali colorate e sabbia gialla silicea in curva granulometrica da 0 a 1,8 mm.

Disponibile nella sua unica colorazione denominata NIGRA PADOANA GIALLA.

La qualità e la purezza delle materie prime utilizzate nella miscela lo rende adatto all'applicazione sia all'interno che all'esterno dell'edificio.

La stesura avverrà a due mani incrociate a finitura frattazzata con frattazzo di spugna o di feltro o a discrezione della Direzione Lavori.

L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

Tipo INTONACHINO DI NIGRA GIALLA MGN esclusi ponteggi fissi ed inclusi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....

varianti di lavorazione superficiale:

Finitura frattazzata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

Finitura liscia. Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.