

MARMOREE IDROFOBIZZATO MGN

Esecuzione di rivestimento liscio naturale di alto pregio a **base di grassello** lungamente stagionato in fossa, di calce puramente calcica, a perfetta ricopia degli originali storici., adatto sia all'**INTERNO** che all'**ESTERNO** dell'edificio per la sua caratteristica **idrofobizzante**, altamente traspirante, ecologico e gode di una colorazione stabile e resistente alle intemperie. In pasta pronta a base grassello lungamente stagionato in fossa, di calce puramente calcica (ossia con un contenuto di idrossido di calcio superiore al 90%) certificato secondo la norma UNI EN 459-1 con dicitura EN 459-1 CL 90-S e polvere di marmo certificata secondo la norma EN 12620:2002 + A1:2008, conservante naturale estratto da agrumi, curva granulometrica continua da 0 a 1 mm, rientrante nei parametri VOC richiesti. Disponibile solo in colore **BIANCO**. La stesura avverrà, previa preparazione del supporto, in tre mani incrociate a finitura lucida simile al marmo. Il grado di finitura, compattezza e matericità superficiale sarà ottenuta in base alla manualità e volontà dell'applicatore. Si potranno successivamente effettuare trattamenti estetici ulteriori come per esempio velature tonalizzanti o di protezione superficiale con idonei protettivi (cerature, saponi, etc) L'applicazione avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche). Tipo MARMOREE IDROFOBIZZATO MGN finito, esclusi ponteggi fissi e compresi eventuali ponteggi mobili o provvisori al mq. €