

PRIMAL MGN

PRIMAL MGN è una dispersione acquosa di polimeri acrilici modificati (con alto contenuto di solidi). Appositamente studiato per migliorare le caratteristiche degli impasti a base leganti idraulici cementizi e aerei, calci, grasselli, pitture minerali, ecc. Si presenta sotto forma di liquido bianco lattiginoso molto fluido, indurisce dopo l'evaporazione dell'acqua dando ai leganti dove viene aggiunto caratteristiche di forte adesione ed aumentando notevolmente le resistenze meccaniche. Questo prodotto è indicato per migliorare i vari tipi d'impasto usati nel restauro della pietra. Nel restauro degli intonaci e usato come collante delle parti d'intonaco distaccate iniettato con siringhe e miscelato con l'apposita calce idraulica bianca. Può essere anche usato come adesivo su crepe o parti lesionate della muratura. Si possono eseguire varie velature, miscelato con terre coloranti, calci ecc. Conosciuto e raccomandato dalle varie Soprintendenze ai Beni Artistici e Culturali. Adatto per rafforzare intonachini pitture a calce ed intonaci base calce. E' anche utile per migliorare malte cementizie. Usato anche per rinzafo nella deumidificazione (primo strato). Impasti di intonaco a calce: da 2% a 3% in peso Pitture a calce: dal 1,5% a 3% in peso Iniezioni diluire 50% - 50% con acqua o iniettare puro a secondo i casi Malta per sigillatura fessure da 3% a 4% in peso Intonaci base cemento: da 4% a 6% in peso nel legante (per maggior sicurezza consultare la ditta produttrice).